

WS400 SERIES2

ANEST
IWATA

ついに発売!!

フラグシップモデル WS-400/LS-400がフルモデルチェンジ

初回限定パッケージ
先着150セット



【セット内容】
スプレーガン、樹脂600mlカップ、SR2専用ゲージ

ご注文・お問合せは

アネスト岩田株式会社

● 東北支店 050-5211-1011 (022-284-1257)
● 北関東支店 050-5211-1012 (0480-31-6840)
● 関東支店 050-5211-1013 (045-595-3660)

● 中部支店 050-5211-1014 (052-412-3221)
● 関西支店 050-5211-1015 (06-6458-5971)
● 福岡支店 050-5211-1016 (092-433-1085)

受付時間：平日 午前8：45～12：10 午後13：00～17：30(土日・祝日・夏季休暇・年末年始・当社指定の休日等を除く)



WS-400-SR2
Base



LS-400-SR2
Base (HVLP)



WS-400-SR2
Clear

センター カップ		ボディサイズ		大 形											
		分類(シリーズ名)		WS-400-SR2			LS-400-SR2						WS-400-SR2		
		外観		OBS 		ET 			ETS 			HD 			
		形式		WS-400		LS-400			LS-400			WS-400			
				-OBS	-OBS.1	-1306	-1406	-1506	-13S06	-14S06	-15S06	-13H03	-14H03	-15H03	
		おすすめ→ 推奨塗料→		◀◀	★ 水性ベース	◀◀	★ 水性ベース	▶▶	◀◀	★ 水性ベース	▶▶	◀◀◀	★ クリアー	▶▶▶	
		推奨吹付距離(mm)		150		150			150~180			150			
		ノズル口径(φmm)		OBS	OBS.1	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	
Vスリットノズル(スリット数)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
ブロック ボカン	ベース コート	溶剤【2液型】													
		溶剤【1液型】	○		○	○		○	○						
		水性【ソリッド】	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎					
		水性【メタリック・パール】	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
		水性【高意匠性塗料】	◎	◎	◎	◎	○		○	○					
	クリアー コート	ハイソリッド									◎	◎	◎		
		水性									◎	◎	◎		
仕様		塗料供給方式	重力	重力	重力	重力	重力	重力	重力	重力	重力	重力	重力		
		塗料ノズル刻印	OBS	OBS.1	13ET	14ET	15ET	13ETS	14ETS	15ETS	13HD	14HD	15HD		
		吹付空気圧力 (MPa)	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20		
		キャップ内圧力 (MPa)	—	—	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	—		
		空気使用量 (L/min)	370	370	400	400	400	420	420	420	370	370	370		
		塗料噴出量 (mL/min)	215	235	175	185	190	170	185	195	245	260	280		
		パターン開き (mm)	255	260	235	240	245	205	210	215	250	255	260		
		空気キャップ形式	WS-400-02-OBS		LS-400-06			LS-400-06			WS-400-03				
		ガン本体	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465		
質量 (g) ガン+カップ+ 手元圧力計	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834				
従来相当形式 (仕様は異なりますのでご注意ください)		WS-400		LS-400			LS-400			WS-400					
		-1301B	-1401B	-1305	-1405	-1505	-ETS13	-ETS14	-ETS15	-1301CH	-1401CH	-1501CH			

●塗料粘度:14秒/NK-2 ●塗料ニップルG1/4メス、空気ニップルG1/4オス

水性ベースコート塗装におけるブース内【温度・湿度】相関関係

	40℃以上	30~40℃	20~30℃	20℃以下
50~80%	OBS.1	OBS.1	OBS	OBS
25~50%	14ET/ETS	13ET/ETS	OBS.1	OBS.1
	15ET/ETS	14ET/ETS	13ET/ETS	13ET/ETS
25%以下	15ET/ETS	15ET/ETS	14ET/ETS	14ET/ETS

水性クリアーコート塗装におけるブース内【温度・湿度】相関関係

	40℃以上	30~40℃	20~30℃	20℃以下
50~80%	14H	14H	13H	13H
25~50%	15H	15H	14H	14H
25%以下	15H	15H	15H	14H

販売セット内容

各種スプレーガンに ①塗料カップ:PC-G600P-2 (600mL) ②専用手元圧力計:93022330 ③専用スパナ:93014640 ④専用ヘック
スローブレンチ:93022480 ⑤各種ブラシ が付属しています。