

ファンユニット

Cross-fan Ex40

ファン & 冷却プレートで

W冷却

服穴径
90mm

ウェア内を
空間冷却

環境温度から

約 -40℃



冷却プレート

(ペルチェ素子使用)

本物のアルミ素材+
エンジニアリング樹脂を使用したプロ仕様

静音性能

UP



強靱素材

接続ケーブル



断線防止

3D送風



風量調整



冷却
プレート
温度調整

静音・高耐久



ブラシレスモーター採用

2WEY

ファン用バッテリー
モバイルバッテリー

USB type-C



充電

POWER



急速充電対応

PWM

駆動

PSE

認証取得

ペルチェ式急速冷却

ファンと冷却プレートの

ダブル冷感!

3ステップで効果実感

Step
1

**気化熱による
冷却効果**

ファンから送り出される風が汗を蒸発させ、気化熱により体温が下がります。

Step
2

**冷風による
冷却効果**

冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。

冷却
プレート
ON

Step
3

**接触による
冷却効果**

冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。

冷却
プレート
ON

New **Cross-fan Ex40**

ファンユニット

**ペルチェ素子
性能向上!**

風量向上!



環境温度から

~~約 -30℃~~

※外気温度40℃の場合。約5分で達します。
(弊社評価試験による測定値)

環境温度から

約 **-40℃**

~~60ℓ/秒~~

約 **80ℓ/秒**

製品仕様

■ファン

電 圧 : 15V
駆 動 方 法 : PWM駆動
最 大 風 量 : 約80ℓ/秒
風量切替段数 : 9段階
冷却プレート切替段数 : 9段階

■バッテリー

容量 (mA/h) : 30,000mA/h
連続稼働時間
(最大風量、最大冷却時) : 約4時間
充 電 時 間 : 約4時間

■接続ケーブル

ケーブル被覆素材 : ナイロンメッシュ
ケーブル端子 : 専用端子


■充電器

充電コネクタ : Type-C
充電器仕様 : PD40W

※仕様は予告なしに仕様を変更する場合がございます。

スターターキット内容


■ファン×2



■リチウムイオンバッテリー×1



■接続ケーブル×1



■充電用ACアダプター×1



■充電用ケーブル×1



●お問合せ